

UL尼龙电缆接头

H481系列

ULナイロンケーブル継手
ULNylon cable joint




● 特点 Features

- * 无卤素和磷，阻燃等级VO，参照UL94标准，
- * UL F1标准耐紫外线
- * UL尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；
- * ハロゲンフリーとリンフリー，難燃レベルVO、ul94基準を参照
- * ul f1標準は紫外線に強い
- * ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電氣的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- * Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade VO, refer to UL94 standard,
- * UL F1 standard uv resistance
- * Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 规格参数 Specifications

型号 Model	H481系列
材质 Material	尼龙、OV等级，参照UL94
密封件 The seals	丁腈橡胶
防护等级 Protection grade	IP68/IP69K(在夹紧范围内，并使用O型圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

● 外形图 Dimensions



● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H481-P-1	H481-P-1B	PG7	3-6.5	8	22
H481-P-2	H481-P-2B		2-5	8	22
H481-P-3	H481-P-3B		4-8	8.2	24
H481-P-4	H481-P-4B	PG9	2-6	8.2	24
H481-P-5	H481-P-5B		5-10	8.6	26
H481-P-6	H481-P-6B	PG11	3-7	8.6	26
H481-P-7	H481-P-7B		6.7-12	9	27
H481-P-8	H481-P-8B	PG13.5	5-9	9	27
H481-P-9	H481-P-9B		10.2-14	10	29
H481-P-10	H481-P-10B	PG16	7-12	10	29
H481-P-11	H481-P-11B		13-18	10	35
H481-P-12	H481-P-12B	PG21	9-16	10	35

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H481-P-1	H481-P-1B	15	12.5	12.5-12.8	50
H481-P-2	H481-P-2B		12.5	12.5-12.8	50
H481-P-3	H481-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	50
H481-P-4	H481-P-4B		15.2	15.2-15.5	50
H481-P-5	H481-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	50
H481-P-6	H481-P-6B		18.6	18.6-18.9	50
H481-P-7	H481-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	50
H481-P-8	H481-P-8B		20.4	20.4-20.7	50
H481-P-9	H481-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	50
H481-P-10	H481-P-10B		22.5	22.5-22.8	50
H481-P-11	H481-P-11B	33	28.3	28.3-28.6	50
H481-P-12	H481-P-12B		28.3	28.3-28.6	50



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H481-P-13	H481-P-13B	PG29	18.5-25	12	40	42	37	37-37.3	10
H481-P-14	H481-P-14B		13-20	12	40	42	37	37-37.3	10
H481-P-15	H481-P-15B	PG36	23-32	14	48	53	47	47-47.3	10
H481-P-16	H481-P-16B		20-26	14	48	53	47	47-47.3	10
H481-P-17	H481-P-17B	PG42	32.7-38	14	50	60	54	54-54.3	10
H481-P-18	H481-P-18B		25-31	14	50	60	54	54-54.3	10
H481-P-19	H481-P-19B	PG48	37-44	16.6	51	65	59.3	59.3-59.6	10
H481-P-20	H481-P-20B		29-35	16.6	51	65	59.3	59.3-59.6	10

ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H481-M-1	H481-M-1B	M12 × 1.5	3-6.5	8	22	15	12	12-12.3	50
H481-M-2	H481-M-2B		2-5	8	22	15	12	12-12.3	50
H481-M-3	H481-M-3B	M16 × 1.5	4-8	8.2	24	19	16	16-16.3	50
H481-M-4	H481-M-4B		2-6	8.2	24	19	16	16-16.3	50
H481-M-5	H481-M-5B	M20 × 1.5	6.7-12	9	27	24	20	20-20.3	50
H481-M-6	H481-M-6B		5-9	9	27	24	20	20-20.3	50
H481-M-7	H481-M-7B	M25 × 1.5	13-18	10	35	33	25	25-25.3	50
H481-M-8	H481-M-8B		9-16	10	35	33	25	25-25.3	50
H481-M-9	H481-M-9B	M32 × 1.5	18.5-25	12	40	42	32	32-32.3	10
H481-M-10	H481-M-10B		13-20	12	40	42	32	32-32.3	10
H481-M-11	H481-M-11B	M40 × 1.5	23-32	14	48	53	40	40-40.3	10
H481-M-12	H481-M-12B		20-26	14	48	53	40	40-40.3	10
H481-M-13	H481-M-13B	M50 × 1.5	32.7-38	14	50	60	50	50-50.3	10
H481-M-14	H481-M-14B		25-31	14	50	60	50	50-50.3	10
H481-M-15	H481-M-15B	M63 × 1.5	37-44	16.6	51	65/68	63	63-63.3	10
H481-M-16	H481-M-16B		29-35	16.6	51	65/68	63	63-63.3	10

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件