

抗拉力电缆接头

H494系列

抵抗性ケーブルコネクタ
Tensile resistance cable connector




特点 Features

- * 无卤素和磷，阻燃等级VO，参照UL94标准，
- * UL F1标准耐紫外线，防护等级IP68，参照DIN EN60529
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。
- * ハロゲンフリーとリンフリー，難燃レベルVO，UL94基準を参照。
- * UL F1標準は紫外線に強い保護等級IP68，DIN EN60529参照。
- * ナイロンケーブルコネクタは，さまざまな環境の電気的要件を満たすことができます。
- * Halogen and phosphorus free，Flame retardant grade VO，refer to UL94 standard；
- * UL F1 standard uv resistance，Protection class IP68，refer to DIN EN60529；
- * Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments.

规格参数 Specifications

型号 Model	H494系列
材质 Material	尼龙、PA
密封件 The seals	丁腈橡胶，三元乙橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(旋紧部位，并使用O密封圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

外形图 Dimensions



PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H494-P-1	H494-P-1B	PG9	4-8	8	31
H494-P-2	H494-P-2B	PG11	5-10	8	35
H494-P-3	H494-P-3B	PG13.5	6-12	9	37
H494-P-4	H494-P-4B	PG16	10-14	10	38
H494-P-5	H494-P-5B	PG21	13-18	10	42
H494-P-6	H494-P-6B	PG29	18-25	12	50
H494-P-7	H494-P-7B	PG36	22-32	14	60
H494-P-8	H494-P-8B	PG42	32-38	14	61
H494-P-9	H494-P-9B	PG48	37-44	14	62
H494-M-1	H494-M-1B	M14 × 1.5	4-8	8	31
H494-M-2	H494-M-2B	M16 × 1.5	4-8	8	31
H494-M-3	H494-M-3B		5-10	8	35

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H494-P-1	H494-P-1B	19	15.2	15.2-15.5	50
H494-P-2	H494-P-2B	22	18.6	18.6-18.9	50
H494-P-3	H494-P-3B	24	20.4	20.4-20.7	50
H494-P-4	H494-P-4B	27	22.5	22.5-22.8	20
H494-P-5	H494-P-5B	33	28.3	28.3-28.6	20
H494-P-6	H494-P-6B	41/42	37	37-37.3	20
H494-P-7	H494-P-7B	52/53	47	47-47.3	4
H494-P-8	H494-P-8B	60/61	54	54-54.3	4
H494-P-9	H494-P-9B	64/65	59.3	59.3-59.6	4
H494-M-1	H494-M-1B	19	14	14-14.3	50
H494-M-2	H494-M-2B	19	16	16-16.3	50
H494-M-3	H494-M-3B	22	16	16-16.3	50



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H494-M-4	H494-M-4B	M18×1.5	5-10	8	35	22	18	18-18.3	50
H494-M-5	H494-M-5B	M20×1.5	6-12	9	37	24	20	20-20.3	50
H494-M-6	H494-M-6B		10-14	10	38	27	20	20-20.3	50
H494-M-7	H494-M-7B	M22×1.5	10-14	10	38	27	22	22-22.3	50
H494-M-8	H494-M-8B	M25×1.5	13-18	10	42	33	25	25-25.3	50
H494-M-9	H494-M-9B	M27×1.5	13-18	10	42	33	27	27-27.3	20
H494-M-10	H494-M-10B	M32×1.5	18-25	12	50	41/42	32	32-32.3	20
H494-M-11	H494-M-11B	M40×1.5	22-32	14	60	52/53	40	40-40.3	20
H494-M-12	H494-M-12B	M50×1.5	32-38	14	61	60/61	50	50-50.3	4
H494-M-13	H494-M-13B	M63×1.5	37-44	14	62	64/65	63	63-63.3	4

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件