

电缆接头经济款

H495系列

ケーブル接続部
Cable connector




● 特点 Features

- * 无卤素和磷，阻燃等级V2，参照UL94标准，
- * UL F1标准耐紫外线，防护等级IP68，参照DIN EN60529
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；
- * ハロゲンフリーとリンフリー，難燃レベルV2、ul94基準を参照。
- * ul f1標準は紫外線に強い保護等級ip68、din en60529参照。
- * ナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- * Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V2, refer to UL94 standard;
- * UL F1 standard uv resistance, Protection class IP68, refer to DIN EN60529;
- * Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 规格参数 Specifications

型号 Model	H495系列
材质 Material	尼龙、PA
密封件 The seals	丁腈橡胶，三元乙橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(旋紧部位，并使用O密封圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

● 外形图 Dimensions



● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H495-P-1	H495-P-1B	PG7	3-6.5	8	22
H495-P-2	H495-P-2B		2-5	8	22
H495-P-3	H495-P-3B	PG9	4-8	8	26
H495-P-4	H495-P-4B		2-6	8	26
H495-P-5	H495-P-5B	PG11	5-10	8	27
H495-P-6	H495-P-6B		3-7	8	27
H495-P-7	H495-P-7B	PG13.5	6-12	9	28
H495-P-8	H495-P-8B		5-9	9	28
H495-P-9	H495-P-9B	PG16	10-14	10	30
H495-P-10	H495-P-10B		7-12	10	30

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H495-P-1	H495-P-1B	16	12.5	12.5-12.8	100
H495-P-2	H495-P-2B	16	12.5	12.5-12.8	100
H495-P-3	H495-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	100
H495-P-4	H495-P-4B	19	15.2	15.2-15.5	100
H495-P-5	H495-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	100
H495-P-6	H495-P-6B	22	18.6	18.6-18.9	100
H495-P-7	H495-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	100
H495-P-8	H495-P-8B	24	20.4	20.4-20.7	100
H495-P-9	H495-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	100
H495-P-10	H495-P-10B	27	22.5	22.5-22.8	100

ROHS



抗拉力

耐腐蚀

IP68

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H495-P-11	H495-P-11B	PG21	13-18	10	35	33	28.3	28.3-28.6	100
H495-P-12	H495-P-12B		9-16	10	35	33	28.3	28.3-28.6	100
H495-P-13	H495-P-13B	PG29	18-25	12	40	41/42	37	37-37.3	50
H495-P-14	H495-P-14B		13-20	12	40	41/42	37	37-37.3	50
H495-P-15	H495-P-15B	PG36	22-32	14	48	52/53	47	47-47.3	20
H495-P-16	H495-P-16B		20-26	14	48	52/53	47	47-47.3	20
H495-P-17	H495-P-17B	PG42	32-38	14	49	60/61	54	54-54.3	20
H495-P-18	H495-P-18B		25-31	14	49	60/61	54	54-54.3	20
H495-P-19	H495-P-19B	PG48	37-44	14	50	64/65	59.3	59.3-59.6	20
H495-P-20	H495-P-20B		29-35	14	50	64/65	59.3	59.3-59.6	20

ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H495-M-1	H495-M-1B	M10 × 1.5	3-6.5	8	22	15	10	10-10.3	100
H495-M-2	H495-M-2B	M12 × 1.5	3-3.5	8	22	16	12	12-12.3	100
H495-M-3	H495-M-3B		2-5	8	22	16	12	12-12.3	100
H495-M-4	H495-M-4B	M14 × 1.5	4-8	8	26	19	14	14-14.3	100
H495-M-5	H495-M-5B		2-6	8	26	19	14	14-14.3	100
H495-M-6	H495-M-6B	M16 × 1.5	4-8	8	26	19	16	16-16.3	100
H495-M-7	H495-M-7B		2-6	8	26	19	16	16-16.3	100
H495-M-8	H495-M-8B		5-10	8	27	22	16	16-16.3	100
H495-M-9	H495-M-9B		3-7	8	27	22	16	16-16.3	100
H495-M-10	H495-M-10B	M18 × 1.5	5-10	8	27	22	18	18-18.3	100
H495-M-11	H495-M-11B		3-7	8	27	22	18	18-18.3	100
H495-M-12	H495-M-12B	M20 × 1.5	6-12	9	28	24	20	20-20.3	100
H495-M-13	H495-M-13B		5-9	9	28	24	20	20-20.3	100
H495-M-14	H495-M-14B		10-14	10	30	27	20	20-20.3	100
H495-M-15	H495-M-15B		7-12	10	30	27	20	20-20.3	100
H495-M-16	H495-M-16B	M22 × 1.5	10-14	10	30	27	22	22-22.3	100
H495-M-17	H495-M-17B		7-12	10	30	27	22	22-22.3	100
H495-M-18	H495-M-18B	M24 × 1.5	12-15	10	30	27	24	24-24.3	100
H495-M-19	H495-M-19B		10-12	10	30	27	24	24-24.3	100
H495-M-20	H495-M-20B	M25 × 1.5	13-18	10	35	33	25	25-25.3	100
H495-M-21	H495-M-21B		9-16	10	35	33	25	25-25.3	100
H495-M-22	H495-M-22B	M27 × 1.5	13-18	10	35	33	27	27-27.3	100
H495-M-23	H495-M-23B		9-16	10	35	33	27	27-27.3	100
H495-M-24	H495-M-24B	M30 × 1.5	12-21	11	34	35/36	30	30-30.3	50
H495-M-25	H495-M-25B		7-15	11	34	35/36	30	30-30.3	50
H495-M-26	H495-M-26B	M32 × 1.5	12-21	11	34	36/37	32	32-32.3	50
H495-M-27	H495-M-27B		7-15	11	34	36/37	32	32-32.3	50
H495-M-28	H495-M-28B		18-25	12	40	41/42	32	32-32.3	50
H495-M-29	H495-M-29B		13-20	12	40	41/42	32	32-32.3	50
H495-M-30	H495-M-30B	M36 × 1.5	18-25	12	40	41/42	36	36-36.3	20
H495-M-31	H495-M-31B		13-20	12	40	41/42	36	36-36.3	20
H495-M-32	H495-M-32B	M40 × 1.5	22-32	14	48	52/53	40	40-40.3	20
H495-M-33	H495-M-33B		20-26	14	48	52/53	40	40-40.3	20
H495-M-34	H495-M-34B	M50 × 1.5	32-38	14	49	60/61	50	50-50.3	20
H495-M-35	H495-M-35B		25-31	14	49	60/61	50	50-50.3	20
H495-M-36	H495-M-36B	M63 × 1.5	37-44	14	50	67	63	63-63.3	20
H495-M-37	H495-M-37B		29-35	14	50	67	63	63-63.3	20

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

● NPT制螺纹选型 NPT thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H495-N-1	H495-N-1B	NPT1/4	3-6.5	8	22	15/16	13.7	13.7-14	100
H495-N-2	H495-N-2B	NPT1 ^{1/4}	2-5	8	22	15/16	13.7	13.7-14	100
H495-N-3	H495-N-3B	NPT3/8	4-8	15	26	19	17	17-17.3	100
H495-N-4	H495-N-4B		2-6	15	26	19	17	17-17.3	100
H495-N-5	H495-N-5B	NPT1/2	6-12	13	30	24	21.2	21.2-21.5	100
H495-N-6	H495-N-6B		5-9	13	30	24	21.2	21.2-21.5	100
H495-N-7	H495-N-7B		10-14	13	30	27	21.2	21.2-21.5	100
H495-N-8	H495-N-8B		7-12	13	30	27	21.2	21.2-21.5	100
H495-N-9	H495-N-9B	NPT3/4	13-18	15	35	33	26.2	26.2-26.5	100
H495-N-10	H495-N-10B		9-16	15	35	33	26.2	26.2-26.5	100
H495-N-11	H495-N-11B	NPT1	18-25	16	40	41	33.3	33.3-33.6	50
H495-N-12	H495-N-12B		13-20	16	40	41	33.3	33.3-33.6	50
H495-N-13	H495-N-13B	NPT1 ^{1/4}	18-25	18	40	42/46	42	42-42.3	50
H495-N-14	H495-N-14B		13-20	18	40	42/46	42	42-42.3	50
H495-N-15	H495-N-15B	NPT1 ^{1/2}	22-32	15	48	52/53	48	48-48.3	20
H495-N-16	H495-N-16B		20-26	15	48	52/53	48	48-48.3	20

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

英制G螺纹选型 British G thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H495-G-1	H495-G-1B	G1/4"	3-6.5	8	22	15/16	13.1	13.1-13.4	100
H495-G-2	H495-G-2B		2-5	8	22	15/16	13.1	13.1-13.4	100
H495-G-3	H495-G-3B	G3/8"	4-8	15	26	19	16.6	16.6-16.9	100
H495-G-4	H495-G-4B		2-6	15	26	19	16.6	16.6-16.9	100
H495-G-5	H495-G-5B	G1/2"	6-12	13	30	24	20.9	20.9-21.2	100
H495-G-6	H495-G-6B		5-9	13	30	24	20.9	20.9-21.2	100
H495-G-7	H495-G-7B		10-14	13	30	27	20.9	20.9-20.2	100
H495-G-8	H495-G-8B		7-12	13	30	27	20.9	20.9-20.2	100
H495-G-9	H495-G-9B	G3/4"	13-18	15	35	33	26.4	26.4-26.7	100
H495-G-10	H495-G-10B		9-16	15	35	33	26.4	26.4-26.7	100
H495-G-11	H495-G-11B	G1"	18-25	16	40	41	33.2	33.2-33.5	50
H495-G-12	H495-G-12B		13-20	16	40	41	33.2	33.2-33.5	50
H495-G-13	H495-G-13B	G1 ^{1/4} "	18-25	18	40	42/46	41.9	41.9-42.2	50
H495-G-14	H495-G-14B		13-20	18	40	42/46	41.9	41.9-42.2	50
H495-G-15	H495-G-15B	G1 ^{1/2} "	22-32	15	48	52/53	47.8	47.8-48.1	20
H495-G-16	H495-G-16B		20-26	15	48	52/53	47.8	47.8-48.1	20
H495-G-17	H495-G-17B	G2"	37-44	15	50	64	59.6	59.6-59.9	20
H495-G-18	H495-G-18B		29-35	15	50	64	59.6	59.6-59.9	20