

# 电缆接头-加长 H496系列

ケーブル接続部-延長  
Cable connector - lengthened




## 特点 Features

- \* 无卤素和磷，
- \* 阻燃等级V2，参照UL94标准，
- \* UL F1标准耐紫外线
- \* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求，运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；
- \* ハロゲンフリーとリンフリー
- \* 難燃レベルV2、ul94基準を参照
- \* ul f1標準は紫外線に強い
- \* ナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電氣的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- \* Halogen and phosphorus free,
- \* Flame retardant grade V2, refer to UL94 standard,
- \* UL F1 standard uv resistance
- \* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

## 规格参数 Specifications

型号 Model	H496系列
材质 Material	尼龙、PA
密封件 The seals	丁腈橡胶，三元乙橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(旋紧部位，并使用O密封圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

## 外形图 Dimensions



## PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H496-P-1	H496-P-1B	PG7	3-6.5	15	22
H496-P-2	H496-P-2B		2-5	15	22
H496-P-3	H496-P-3B	PG9	4-8	15	26
H496-P-4	H496-P-4B		2-6	15	26
H496-P-5	H496-P-5B	PG11	5-10	15	27
H496-P-6	H496-P-6B		3-7	15	27
H496-P-7	H496-P-7B	PG13.5	6-12	15	28
H496-P-8	H496-P-8B		5-9	15	28
H496-P-9	H496-P-9B	PG16	10-14	15	30
H496-P-10	H496-P-10B		7-12	15	30

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H496-P-1	H496-P-1B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H496-P-2	H496-P-2B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H496-P-3	H496-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	100
H496-P-4	H496-P-4B	19	15.2	15.2-15.5	100
H496-P-5	H496-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	100
H496-P-6	H496-P-6B	22	18.6	18.6-18.9	100
H496-P-7	H496-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	100
H496-P-8	H496-P-8B	24	20.4	20.4-20.7	100
H496-P-9	H496-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	100
H496-P-10	H496-P-10B	27	22.5	22.5-22.8	100



询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货

分类

- T 总线模块
- T 端子台
- Y 电气控制
- X 连接电缆
- H 电气配件**
- P 开关电源
- G 辅材配件
- F 气动附件

PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H496-P-11	H496-P-11B	PG21	13-18	15	35	33	28.3	28.3-28.6	100
H496-P-12	H496-P-12B		9-16	15	35	33	28.3	28.3-28.6	100
H496-P-13	H496-P-13B	PG29	18-25	18	40	41/42	37	37-37.3	50
H496-P-14	H496-P-14B		13-20	18	40	41/42	37	37-37.3	50
H496-P-15	H496-P-15B	PG36	22-32	18	48	52/53	47	47-47.3	20
H496-P-16	H496-P-16B		20-26	18	48	52/53	47	47-47.3	20
H496-P-17	H496-P-17B	PG42	32-38	18	49	60/61	54	54-54.3	20
H496-P-18	H496-P-18B		25-31	18	49	60/61	54	54-54.3	20
H496-P-19	H496-P-19B	PG48	37-44	18	50	64	59.3	59.3-59.6	20
H496-P-20	H496-P-20B		29-35	18	50	65	59.3	59.3-59.6	20

ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H496-M-1	H496-M-1B	M12×1.5	3-6.5	15	22	15/16	12	12-12.3	100
H496-M-2	H496-M-2B		2-5	15	22	15/16	12	12-12.3	100
H496-M-3	H496-M-3B	M16×1.5	4-8	15	26	19	16	16-16.3	100
H496-M-4	H496-M-4B		2-6	15	26	19	16	16-16.3	100
H496-M-5	H496-M-5B		5-10	15	27	22	16	16-16.3	100
H496-M-6	H496-M-6B		3-7	15	27	22	16	16-16.3	100
H496-M-7	H496-M-7B	M18×1.5	5-10	15	27	22	18	18-18.3	100
H496-M-8	H496-M-8B		3-7	15	27	22	18	18-18.3	100
H496-M-9	H496-M-9B		6-12	15	28	24	20	20-20.3	100
H496-M-10	H496-M-10B	M20×1.5	5-9	15	28	24	20	20-20.3	100
H496-M-11	H496-M-11B		10-14	15	30	27	20	20-20.3	100
H496-M-12	H496-M-12B		7-12	15	30	27	20	20-20.3	100
H496-M-13	H496-M-13B	M22×1.5	10-14	15	30	27	22	22-22.3	100
H496-M-14	H496-M-14B		7-12	15	30	27	22	22-22.3	100
H496-M-15	H496-M-15B	M25×1.5	13-18	15	35	33	25	25-22.3	100
H496-M-16	H496-M-16B		9-16	15	35	33	25	25-25.3	100
H496-M-17	H496-M-17B	M32×1.5	18-25	15	40	41/42	32	32-32.3	50
H496-M-18	H496-M-18B		13-20	15	40	41/42	32	32-32.3	50
H496-M-19	H496-M-19B	M40×1.5	22-32	18	48	52/53	40	40-40.3	20
H496-M-20	H496-M-20B		20-26	18	48	52/53	40	40-40.3	20
H496-M-21	H496-M-21B		27-35	18	48	55/56	50	50-50.3	20
H496-M-22	H496-M-22B		22-29	18	48	55/56	50	50-50.3	20
H496-M-23	H496-M-23B	M50×1.5	32-38	18	49	60/61	50	50-50.3	20
H496-M-24	H496-M-24B		25-31	18	49	60/61	50	50-50.3	20
H496-M-25	H496-M-25B		37-44	18	50	64	63	63-63.3	20
H496-M-26	H496-M-26B	M63×1.5	29-35	18	50	64	63	63-63.3	20