

防折弯电缆接头

H497系列

折り曲げ防止ケーブルアダプター
Bending resistant cable joint




● 特点 Features

- * 无卤素和磷，阻燃等级VO，参照UL94标准，
- * UL F1标准耐紫外线
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供高等级的产品；
- * ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルvo、ul94基準を参照
- * ul f1標準は紫外線に強い
- * ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- * Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade VO, refer to UL94 standard,
- * UL F1 standard uv resistance
- * Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 规格参数 Specifications

型号 Model	H497系列
材质 Material	尼龙、PA
密封件 The seals	丁腈橡胶，三元乙橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(旋紧部位，并使用O密封圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40℃至+100℃，短时至120℃ 动态-20℃至+80℃，短时至100℃

● 外形图 Dimensions



● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Threads specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H497-P-1	H497-P-1B	PG7	3-6.5	8	65
H497-P-2	H497-P-2B		2-5	8	65
H497-P-3	H497-P-3B	PG9	4-8	8	70
H497-P-4	H497-P-4B		2-6	8	70
H497-P-5	H497-P-5B	PG11	5-10	8	78
H497-P-6	H497-P-6B		3-7	8	78
H497-P-7	H497-P-7B	PG13.5	6-12	9	90
H497-P-8	H497-P-8B		5-9	9	90
H497-P-9	H497-P-9B	PG16	10-14	10	100
H497-P-10	H497-P-10B		7-12	10	100
H497-P-11	H497-P-11B	PG21	13-18	10	112
H497-P-12	H497-P-12B		9-16	10	112

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/box
H497-P-1	H497-P-1B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H497-P-2	H497-P-2B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H497-P-3	H497-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	100
H497-P-4	H497-P-4B	19	15.2	15.2-15.5	100
H497-P-5	H497-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	50
H497-P-6	H497-P-6B	22	18.6	18.6-18.9	50
H497-P-7	H497-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	50
H497-P-8	H497-P-8B	24	20.4	20.4-20.7	50
H497-P-9	H497-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	20
H497-P-10	H497-P-10B	27	22.5	22.5-22.8	20
H497-P-11	H497-P-11B	33	28.3	28.3-28.6	20
H497-P-12	H497-P-12B	33	28.3	28.3-28.6	20



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H497-M-1	H497-M-1B	M12×1.5	3-6.5	8	65	15/16	12	12-12.3	100
H497-M-2	H497-M-2B		2-5	8	65	15/16	12	12-12.3	100
H497-M-3	H497-M-3B	M14×1.5	4-8	8	70	19	14	14-14.3	100
H497-M-4	H497-M-4B		2-6	8	70	19	14	14-14.3	100
H497-M-5	H497-M-5B	M16×1.5	4-8	8	70	19	16	16-16.3	100
H497-M-6	H497-M-6B		2-6	8	70	19	16	16-16.3	100
H497-M-7	H497-M-7B	M16×1.5	5-10	8	78	22	16	16-16.3	100
H497-M-8	H497-M-8B		3-7	8	78	22	16	16-16.3	100
H497-M-9	H497-M-9B	M18×1.5	5-10	8	78	22	18	18-18.3	100
H497-M-10	H497-M-10B		3-7	8	78	22	18	18-18.3	100
H497-M-11	H497-M-11B	M20×1.5	6-12	9	90	24	20	20-20.3	50
H497-M-12	H497-M-12B		5-9	9	90	24	20	20-20.3	50
H497-M-13	H497-M-13B		10-14	10	100	27	20	20-20.3	20
H497-M-14	H497-M-14B		7-12	10	100	27	20	20-20.3	20
H497-M-15	H497-M-15B	M22×1.5	10-14	10	100	27	22	22-22.3	20
H497-M-16	H497-M-16B		7-12	10	100	27	22	22-22.3	20
H497-M-17	H497-M-17B	M25×1.5	13-18	10	112	33	25	25-25.3	20
H497-M-18	H497-M-18B		9-16	10	112	33	25	25-25.3	20
H497-M-19	H497-M-19B	M27×1.5	13-18	10	112	33	27	27-27.3	20
H497-M-20	H497-M-20B		9-16	10	112	33	27	27-27.3	20

NPT制螺纹选型 NPT thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H497-N-1	H497-N-1B	NPT1/4	3-6.5	8	65	15/16	13.7	13.7-14	100
H497-N-2	H497-N-2B		2-5	8	65	15/16	13.7	13.7-14	100
H497-N-3	H497-N-3B	NPT3/8	4-8	15	70	19/20	17	17-17.3	100
H497-N-4	H497-N-4B		2-6	15	70	19/20	17	17-17.3	100
H497-N-5	H497-N-5B	NPT1/2	6-12	13	92	24	21.2	21.2-21.5	50
H497-N-6	H497-N-6B		5-9	13	92	27	21.2	21.2-21.5	50
H497-N-7	H497-N-7B		10-14	13	100	27	21.2	21.2-21.5	20
H497-N-8	H497-N-8B		7-12	13	100	24	21.2	21.2-21.5	20
H497-N-9	H497-N-9B	NPT3/4	13-18	15	112	33/34	26.2	26.2-26.5	20
H497-N-10	H497-N-10B		9-16	15	112	33/34	26.2	26.2-26.5	20

英制G螺纹选型 British G thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H497-G-1	H497-G-1B	G1/4"	3-6.5	8	65	15/16	13.1	12-12.3	100
H497-G-2	H497-G-2B		2-5	8	65	15/16	13.1	12-12.3	100
H497-G-3	H497-G-3B	G3/8"	4-8	15	70	19	16.6	16-16.3	100
H497-G-4	H497-G-4B		2-6	15	70	19	16.6	16-16.3	100
H497-G-5	H497-G-5B	G1/2"	6-12	13	92	24	20.9	20-20.3	50
H497-G-6	H497-G-6B		5-9	13	92	24	20.9	20-20.3	50
H497-G-7	H497-G-7B		10-14	13	100	27	20.9	25-25.3	20
H497-G-8	H497-G-8B		7-12	13	100	27	20.9	25-25.3	20
H497-G-9	H497-G-9B	G3/4"	13-18	15	112	33	26.4	32-32.3	20
H497-G-10	H497-G-10B		9-16	15	112	33	26.4	32-32.3	20